



Produktvorteile

- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- stabiler Schaum
- hoher Chlorgehalt
- wirtschaftlich im Gebrauch

Anwendungsgebiete

calgonit CF 310 ist ein alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor zur großflächigen Beseitigung von organischen Verschmutzungen auf Maschinen, Behältern, gefliesten Wänden und Fußböden in allen Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
calgonit CF 310 eignet sich für alle Wasserhärten und ist gut abspülbar.

Anwendung

calgonit CF 310 wird mittels Schaumgerät in 3 bis 5% iger Anwendungslösung aufgebracht.
Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad bis 20 Minuten.
Nach der Reinigung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

Konzentrationsbestimmung

Titration des p-Wertes mit 1 N Salzsäure.

Materialverträglichkeit

calgonit CF 310 kann wie empfohlen auf Edelstahl, Keramikfliesen und den meisten Kunststoffen eingesetzt werden. Bei Aluminium und Buntmetallen erfolgt Angriff. Für verzinkte Materialien nicht geeignet.

Technische Daten

Aussehen	klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch	schwach nach Chlor
Aktivchlor (%)	4
Dichte (g/cm³)	1,17
Leitfähigkeit (1%, mS/cm)	5,6
pH-Wert (1%)	12,1
p-Wert (1%)	2,2
Lagerung	-5°C - 45°C

Inhaltsstoffe

Ätzalkalien, Härtestabilisatoren, Tenside, Bleichmittel

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 16a
D-68526 Ladenburg
Tel. +49 6203 105-0
Fax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.