

## ARGA 166

Alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor

### Produktvorteile

- ◆ für alle Wasserhärten
- ◆ stabiler Schaum
- ◆ gute Fettlösekraft
- ◆ universell einsetzbar

---

### Anwendungsgebiete:

**ARGA 166** ist ein alkalischer Schaumreiniger mit Aktivchlor als Desinfektionskomponente. Das Produkt kann in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie zur großflächigen Beseitigung von organischen Schmutzrückständen eingesetzt werden und entwickelt einen stabilen Schaum mit guter Fettlösekraft. **ARGA 166** eignet sich für alle Wasserhärten, ist gut abspülbar und schafft einwandfreie hygienische Verhältnisse.

---

### Anwendung:

**ARGA 166** wird mittels Schaumgerät in 3 bis 5 %iger Anwendungslösung aufgebracht. Einwirkzeit je nach Verschmutzungsgrad bis 20 Minuten. Lebensmittel sind zu entfernen oder luftdicht abzuschließen um Oxidation und Verfärbung auszuschließen. Nach der Reinigung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

#### Konzentrationsbestimmung:

Titration des p-Wertes mit 1 N Salzsäure.

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

---

### Materialverträglichkeit:

**ARGA 166** kann in den empfohlenen Konzentrationen bei rostfreiem Stahl, Keramikfliesen und vielen Kunststoffen angewendet werden. Bei Aluminium, Zink und verzinktem Eisen erfolgt Abtrag. Zur Vermeidung von Korrosionen Produkt nur begrenzte Zeit einwirken und nicht aufdrocknen lassen.

---

### Technische Daten:

Aussehen:	gelbliche Flüssigkeit
Geruch:	schwach nach Chlor
Dichte:	1,14 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert (1%):	12,4
p-Wert:	1,5
Aktivchlorgehalt :	ca. 2,9 %
Leitwert (1 %, 20 °C):	4,2 mS/cm

---

### Inhaltsstoffe:

Ätzkalkalien, Phosphate, Tenside, Desinfektionsmittel

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

**ARGA - VERTRIEB REINIGUNGSFACHHANDEL**  
Finkenstraße 17 ♦ 91126 Rednitzhembach ♦ Tel. 0 91 22 / 78 718 ♦ Fax: 0 91 22 / 75 712

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem Konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.