

FINK - Alu-Reiniger mit Schaum

Saurer Schaumreiniger für die Betriebsreinigung

- **löst Fett und Eiweiß**
- **beseitigt Kalkablagerungen und Pigmentschmutz**
- **intensiv schäumend und netzend**

Produktbeschreibung

FINK - Alu-Reiniger mit Schaum ist ein Reinigungsmittelkonzentrat aus anorganischen Säuren, Netz- und Schäumungsmitteln zur Entfernung von Eiweiß, Fett, Kalkablagerungen und Pigment-schmutz von Oberflächen aller Art, z.B. von Maschinen, Geräten, Fußböden und Wänden in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung.

| | |
|--|-----------------------------|
| Aggregatzustand | klare, farblose Flüssigkeit |
| Dichte [g/cm ³ bei 20 °C] | 1,15 – 1,23 |
| pH-Wert [für eine 1 %ige Lsg. bei 20 °C] | 1,4 – 1,8 |
| Leitwert [mS/cm für eine 1 %ige Lsg.] | 11,8 – 12,4 |
| M-Wert [ml 0,1 N NaOH/10 ml 1%-ige Lsg.] | 3,75 – 4,15 |

Inhaltsstoffe:

Anorganische Säuren, nichtionogene Tenside

Wirkungsweise

FINK - Alu-Reiniger mit Schaum hydrolysiert und löst Eiweißverbindungen, emulgiert Fettablagerungen und entfernt Kalk- und Pigmentschmutz durch die Überführung in wasserlösliche Verbindungen. Durch das Verschäumen der Reinigungslösung wird ein intensiver Kontakt der Wirkstoffe mit den Verschmutzungen und eine ausreichende Einwirkungszeit erreicht.

Anwendung

FINK - Alu-Reiniger mit Schaum wird für die Betriebsreinigung wie folgt angewendet:

| | |
|-----------------|----------------|
| Konzentration | 2,0 bis 5,0 % |
| Temperatur | 30 bis 60 °C |
| Einwirkungszeit | 10 bis 20 Min. |

Die Anwendungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. **FINK - Alu-Reiniger mit Schaum** ist besonders geeignet für die Reinigung von Kochkesseln, Schinken- und Pastetenformen in der Fleischverarbeitung sowie für die alternativ zur alkalischen Reinigung auszuführende saure Betriebsreinigung. Das Aufbringen des Reinigungsmittelschaums mit FINK-Druck-Schaumgeräten erleichtert die Anwendung und verbessert das Reinigungsergebnis.

Wirkung auf Oberflächen

FINK - Alu-Reiniger mit Schaum ist für Oberflächen aus Metall, Kunststoff und Keramik geeignet. Bei verzinkten Oberflächen sind die Konzentration von **FINK - Alu-Reiniger mit Schaum** auf 2 % und die Einwirkungszeit auf 10 Minuten zu begrenzen.

Lagerung

FINK – Alu-Reiniger mit Schaum vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Frostempfindlich ab – 15 °C.

Ökologie

FINK – Alu-Reiniger mit Schaum entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes und der Tensidverordnung, die organischen Bestandteile der Zubereitung sind biologisch abbaubar.

FINK TEC GmbH

D - 59069 Hamm, Oberster Kamp 23

Tel. +49 (0) 2385 – 73 – 0, Fax: +49 (0) 2385 – 73 - 349

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach besten Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung von bestimmten Eigenschaften.